Fichas técnicas de venta
Woodcare Pro / Limpiadores / RP-15

RP15

"Removedor industrial de pinturas y barnices"
Removedor industrial de pinturas, barnices, epóxicos, catalizados, esmaltes, gomas, lacas, y calcomanías.

Descripción

- RP-15 es un removedor de acabados de alta calidad que evita escurrimientos en superficies verticales.
- RP-15 esta hecho a base de una mezcla de solventes, retardadores de evaporación agentes penetrantes y emulsificantes.
- RP-15 es un removedor de fácil aplicación, no es corrosivo, no es flamable, es económico, no requiere neutralizar la superficie y deja la superficie lista para aplicar el acabado nuevo.

Usos y aplicaciones

- Remueve pintura, barniz, epóxicos, catalizados, esmaltes, gomas, lacas, calcomanías y todo tipo de recubrimientos similares.
- Aplique sobre superficies metálicas, ladrillo, madera, concreto, yeso o mampostería.
- Puede ser aplicado con brocha, rodillo, rociador o por inmersión en un tanque cerrado.
- Puede ser empleado en maquinaria, pisos de madera o concreto, tambores, vehículos automotores y en general en cualquier superficie con un acabado, a excepción de materiales sintéticos como el linoleum y el vinil.

Modo de empleo

PRECAUCIÓN: Las superficies pueden ser resbalosas cuando estén húmedas. Tenga mucho cuidado cuando camine en superficies húmedas durante la aplicación.

• No se utilice si se espera clima clima frío o húmedo en las próximas 24 horasv• Aplique RP-15 con brocha y rodillo por áreas pequeñas en una sola dirección por áreas pequeñas.

- Permite que actué de tres a diez minutos, el tiempo depende del grueso del acabado a remover y de la cantidad de capas de este.
- Remueva el acabado con una espátula, fibra metálica o un trapo.

Precauciones

- Abra el envase lentamente para liberar la presión de los vapores.
- Aplique en áreas con ventilación adecuada.
- Evite la aspiración prolongada de los vapores.
- Evite el contacto con la piel y evite la ingestión.

• Evite la perdida por evaporación, no deje expuesto el removedor por largos periodos de tiempo.

Manejo y almacenamiento

• No se aplique en temperaturas inferiores a 8° C o superiores a 40° C, tampoco es recomendado aplicar en lugares húmedos.
• Lea completamente la etiqueta antes de aplicarlo.
• Almacénelo preferentemente en interiores, si esto no es posible, mantenga el recipiente acostado para evitar la contaminación del contenido.
• Mantenga bien cerrado el envase cuando no se esté empleando.
• Almacenar a una temperatura mínima de 5° C y máxima de 45° C.
• Manténgase fuera del alcance de los niños.

Datos técnicos

• Ingredientes: Agente activo – Hidróxido de sodio, alcohol y éter de glicol
• Rendimiento: 30 m^2 / galón
• Galón (3.785 litros)